# FICHA TÉCNICA
# 0E-240 EMULDIS FACHADAS

Fecha de revisión: Diciembre 2009

- **Amplia gama de colores**
- **Gran adherencia**
- **Alta resistencia a intempérie**
- **Secado rápido**

## Descripción
Pintura plástica de calidad para la protección y decoración de fachadas.

## Usos típicos
Se recomienda en todos los trabajos de calidad, cuando se desean obtener acabados mates, especialmente en la protección y decoración de fachadas de edificios, almacenes, oficinas, otros.

## Características sobresalientes
- Acabado mate sedoso

## Características

| | |
|---|---|
| Acabado.....…… | Mate/liso |
| Color……..…….. | Blanco y colores |
| Superficie.....…… | Todo tipo de suportes en fachadas |
| Rendimiento práctico..…… | 11 - 13 m2/L y por mano (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación) |
| Proceso de aplicación..... | Rodillo, brocha |
| Tiempo de secado (a 20ºC y 60ºC de humedad relativa)….. | Superficial – Cerca de 30 min.<br>Repintado – Cerca de 4 horas |
| Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)…….. | Valor limite de la EU para este producto (cat.A/c): 75 g/L (2007) / 40 g/L (2010).<br>Este producto contiene como máx. 35 g/L COV **a)** |
| Estabilidad en almacén…… | 2 años almacenado en envases de origen bien cerrados, en sítio seco, entre 5 y 40 ºC |

## Nota:
**a)** El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, otros, con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.



Se aconseja verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Pinturas CIN Canarias asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos facilitados por PCC, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo, en caso alguno, ser responsabilizada. Las reclamaciones sólo serán aceptadas relativamente a defectos de fabricación o no conformidades con el albarán.. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN Canarias será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

**Polígono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2· 38509 Guimar**
**Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es Correo electrónico: fichaproducto@cincanarias.com**

# FICHA TÉCNICA
# 0E-240 EMULDIS FACHADAS

Fecha de revisión: Diciembre 2009

## Modo de empleo

### Preparación de superficies
Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

### Superficies nuevas
*Morteros no caleantes:* Si son endebles, cepillar bien hasta materia consistente y aplicar 1 mano de Acridur Fondo Fijador diluyendo según absorción del sustrato. En sustratos que necesiten de aglutinación, incluyendo alcalinos, es indispensable la aplicación previa de Fondo Fijador Universal Blanco.

*Cemento, hormigón:* Esperar a la completa curación del cemento, que tarda aproximadamente 1 mes. Limpiar eflorescencias, desencofrantes o suciedad y aplicar Acridur Fondo Fijador. En sustratos que necesiten de aglutinación, incluyendo alcalinos, es indispensable la aplicación previa de Fondo Fijador Universal Blanco.

*Soportes contaminados con hongos y algas* – Limpieza exhaustiva del mismo y proceder a continuación conforme lo indicado para superficies nuevas.

### Repintado
Pinturas en mal estado o mal adheridas deberán eliminarse completamente y proceder como si se tratase a una superficie nueva. Si la pintura anterior presenta partículas pulverulentas, aplicar previamente 1 capa de Fijador Universal Incoloro.

Otras superficies consultar con el servicio técnico de Pinturas CIN Canarias

### Condiciones ambientales
- Temperatura ambiente:
  - superior a 5ºC y inferior 35ºC
- Humedad relativa:
  - inferior a 80%

### Características de aplicación
- Preparación del producto:
  - agitar hasta homogeneización completa
- Dilución:
  - rodillo / brocha – Producto listo al uso. No se recomienda diluir. En caso necesario, diluir con 10% de agua, máximo, y sólo la primera mano
- Aplicación:
  - aplicar de 2 a 3 manos de Emuldis Fachadas

### Observación:
- Limpiar con agua los útiles empleados, inmediatamente después de utilizarlos.

**SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE**
En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**



Se aconseja verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Pinturas CIN Canarias asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos facilitados por PCC, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo, en caso alguno, ser responsabilizada. Las reclamaciones sólo serán aceptadas relativamente a defectos de fabricación o no conformidades con el albarán.. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN Canarias será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

**Polígono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2· 38509 Guimar**
**Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es Correo electrónico: fichaproducto@cincanarias.com**